



GD226N

### Kapsling 2X26m i plåt

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt	Utanpåliggande montage
-------------	------------------------

### Ström

Nominell märkström	63 A
--------------------	------

### Lock, dörr

Typ av dörrlås	Inget lås
----------------	-----------

Typ av lås	Med urspårning
------------	----------------

Dörrlås	utan
---------	------

Typ av lock	Lock/Kåpa
-------------	-----------

Transparent kåpa eller dörr	nej
-----------------------------	-----

### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Färg	ljusgrå
------	---------

RAL-färg	RAL 7035
----------	----------

Material	Stål
----------	------

### Dimensioner

Djup installerad produkt	130 mm
--------------------------	--------

Inre djup	10 mm
-----------	-------

Höjd installerad produkt	375 mm
--------------------------	--------

Bredd installerad produkt	500 mm
---------------------------	--------

Bredd i moduler	26
-----------------	----

### Utrustning

Antal rader	2
-------------	---

Antal DIN skenor	2
------------------	---

Ytterligare utrustning möjlig	ja
-------------------------------	----

### Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
-------------------	------

Skyddsklass	Skyddsklass I
-------------	---------------