



VA36N

### Normkap utv Volta m dörr

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

### Funktion

Med kabelgenomföring ja

### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

### Ström

Nominell märkström 63 A

### Lock, dörr

Typ av dörrlås Snäpplås

Kapslingsklass med dörr 30

Låsbar nej

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Kopparvikt av produkten 0,069 kg

Färg vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Plast

Yta Förzinkad

### Dimensioner

Djup installerad produkt 96,5 mm

Inre djup 92,5 mm

Höjd installerad produkt 515 mm

Längd 515 mm

Bredd installerad produkt 305 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

**Leveransomfattning**

Med lock	nej
----------	-----

**Utrustning**

Antal enheter	12
Antal rader	3
Antal fält	1
Antal nycklar	1
Antal DIN skenor	3
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Glödtrådtest	650 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------