



VA48N

Normkap utv Volta m dörr

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Funktion

Med kabelgenomföring ja

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

Ström

Nominell märkström 63 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Snäpplås

Kapslingsklass med dörr 30

Låsbar nej

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Plast

Yta Försinkad

Dimensioner

Djup installerad produkt 96,5 mm

Inre djup 92,5 mm

Höjd installerad produkt 640 mm

Längd 640 mm

Bredd installerad produkt 305 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Leveransomfattning

Med lock	nej
----------	-----

Utrustning

Antal enheter	12
Antal rader	4
Antal fält	1
Antal nycklar	1
Antal DIN skenor	4
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

Standard (er)

Glödtrådtest	650 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------