



VU12NN

Kapsl inf betong 1R 12M volta

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Infällt montage

Funktion

Med kabelgenomföring ja

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

Ström

Nominell märkström 63 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Snäpplås

Kapslingsklass med dörr 30

Låsbar nej

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Kopparvikt av produkten 0,192 kg

Färg vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Plast

Yta Obehandlat

Dimensioner

Infällnadsdjup 90 mm

Djup installerad produkt 94,5 mm

Inre djup 91,5 mm

Höjd installerad produkt 356 mm

Monteringshöjd 365 mm

Längd 356 mm

Bredd installerad produkt 348 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

Infällnadshöjd 365 mm

Infällnadsbredd 335 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

Leveransomfattning

Med lock	nej
----------	-----

Utrustning

Antal enheter	12
Antal rader	1
Antal fält	1
Antal DIN skenor	1
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

Standard (er)

Glödtrådtest	650 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------