



VU24NN

## Kapsl inf betong 2R 24M volta

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt	Infällt montage
-------------	-----------------

### Funktion

Med kabelgenomföring	ja
----------------------	----

### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	ja
----------------------------	----

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	400 V
--------------	-------

### Ström

Nominell märkström	63 A
--------------------	------

### Lock, dörr

Typ av dörrlås	Snäpplås
Kapslingsklass med dörr	30
Låsbar	nej
Typ av lås	Med urspårning
Dörrlås	utan
Dörr öppning	enkel
Typ av lock	Dörr
Transparent kåpa eller dörr	nej

### Material

Kopparvikt av produkten	0,205 kg
Färg	vit
Färg	vit
RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Plast
Yta	Obehandlat

### Dimensioner

Infällnadsdjup	90 mm
Djup installerad produkt	94,5 mm
Inre djup	91,5 mm
Höjd installerad produkt	505,5 mm
Monteringshöjd	490 mm
Längd	505,5 mm
Bredd installerad produkt	348 mm
Bredd i moduler	12
Tjocklek sidovägg material	2,5 mm
Infällnadshöjd	490 mm
Infällnadsbredd	335 mm

**Montage**

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

**Leveransomfattning**

Med lock	nej
----------	-----

**Utrustning**

Antal enheter	12
Antal rader	2
Antal fält	1
Antal DIN skenor	2
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Glödtrådtest	650 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------