



VU60NN

### Kapsl inf betong 5R 60M volta

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt	Infällt montage
-------------	-----------------

#### Funktion

Med kabelgenomföring	ja
----------------------	----

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	ja
----------------------------	----

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	400 V
--------------	-------

#### Ström

Nominell märkström	63 A
--------------------	------

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås	Snäpplås
----------------	----------

Kapslingsklass med dörr	30
-------------------------	----

Låsbar	nej
--------	-----

Typ av lås	Med urspårning
------------	----------------

Dörrlås	utan
---------	------

Dörr öppning	enkel
--------------	-------

Typ av lock	Dörr
-------------	------

Transparent kåpa eller dörr	nej
-----------------------------	-----

#### Material

Färg	vit
------	-----

Färg	vit
------	-----

RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
----------	--------------------

Material	Materialmix
----------	-------------

Yta	Förzinkad
-----	-----------

#### Dimensioner

Infällnadsdjup	90 mm
----------------	-------

Djup installerad produkt	94,5 mm
--------------------------	---------

Inre djup	91,5 mm
-----------	---------

Höjd installerad produkt	880,5 mm
--------------------------	----------

Monteringshöjd	865 mm
----------------	--------

Längd	880,5 mm
-------	----------

Bredd installerad produkt	348 mm
---------------------------	--------

Bredd i moduler	12
-----------------	----

Tjocklek sidovägg material	2,5 mm
----------------------------	--------

Infällnadshöjd	865 mm
----------------	--------

Infällnadsbredd	335 mm
-----------------	--------

**Montage**

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

**Leveransomfattning**

Med lock	nej
----------	-----

**Utrustning**

Antal enheter	12
Antal rader	5
Antal fält	1
Antal DIN skenor	5
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Glödtrådtest	650 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------