



VH24NN

Kapsl inf gips 2R 24M volta

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	Infälld
-------------	---------

Funktion

Med kabelgenomföring	ja
----------------------	----

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	ja
----------------------------	----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	400 V
--------------	-------

Ström

Nominell märkström	63 A
--------------------	------

Lock, dörr

Typ av dörrlås	Snäpplås
Kapslingsklass med dörr	30
Låsbar	nej
Typ av lås	Med urspårning
Dörrlås	utan
Dörr öppning	enkel
Typ av lock	Dörr
Transparent kåpa eller dörr	nej

Material

Kopparvikt av produkten	0,205 kg
Färg	vit
Färg	vit
RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Plast
Yta	Obehandlat

Dimensioner

Infällnadsdjup	90 mm
Djup installerad produkt	94,5 mm
Inre djup	91,5 mm
Höjd installerad produkt	505,5 mm
Monteringshöjd	471 mm
Längd	505,5 mm
Bredd installerad produkt	348 mm
Bredd i moduler	12
Tjocklek sidovägg material	2,5 mm
Infällnadshöjd	471 mm
Infällnadsbredd	314 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

Leveransomfattning

Med lock	nej
----------	-----

Utrustning

Antal enheter	12
Antal rader	2
Antal fält	1
Antal DIN skenor	2
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

Standard (er)

Glödtrådtest	850 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------