



VH48NN

### Kapsl inf gips 4R 48M volta

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt	Infälld
-------------	---------

#### Funktion

Med kabelgenomföring	ja
----------------------	----

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	ja
----------------------------	----

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	400 V
--------------	-------

#### Ström

Nominell märkström	63 A
--------------------	------

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås	Snäpplås
Kapslingsklass med dörr	30
Låsbar	nej
Typ av lås	Med urspårning
Dörrlås	utan
Dörr öppning	enkel
Typ av lock	Dörr
Transparent kåpa eller dörr	nej

#### Material

Kopparvikt av produkten	0,23 kg
Färg	vit
Färg	vit
RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Plast
Yta	Obehandlat

#### Dimensioner

Infällnadsdjup	90 mm
Djup installerad produkt	94,5 mm
Inre djup	91,5 mm
Höjd installerad produkt	755,5 mm
Monteringshöjd	721 mm
Längd	755,5 mm
Bredd installerad produkt	348 mm
Bredd i moduler	12
Tjocklek sidovägg material	2,5 mm
Infällnadshöjd	721 mm
Infällnadsbredd	314 mm

**Montage**

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

**Leveransomfattning**

Med lock	nej
----------	-----

**Utrustning**

Antal enheter	12
Antal rader	4
Antal fält	1
Antal DIN skenor	4
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Glödtrådstest	850 °C
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK05

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------