



VE212S

### Normkap utv Vector 2x12

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt	Utanpåliggande montage
-------------	------------------------

#### Funktion

Med kabelgenomföring	ja
----------------------	----

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	ja
----------------------------	----

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	400 V
--------------	-------

#### Ström

Nominell märkström	63 A
--------------------	------

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås	Snäpplås
----------------	----------

Kapslingsklass med dörr	65
-------------------------	----

Låsbar	nej
--------	-----

Typ av lås	Lock (utan hål/slits)
------------	-----------------------

Dörrlås	utan
---------	------

Dörr öppning	enkel
--------------	-------

Typ av lock	Dörr
-------------	------

Transparent kåpa eller dörr	nej
-----------------------------	-----

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Färg	ljusgrå
------	---------

RAL-färg	RAL 7035
----------	----------

Material	Polystyrol (PS)
----------	-----------------

Yta	Obehandlat
-----	------------

#### Dimensioner

Djup installerad produkt	151 mm
--------------------------	--------

Inre djup	151 mm
-----------	--------

Höjd installerad produkt	427 mm
--------------------------	--------

Bredd installerad produkt	310 mm
---------------------------	--------

Bredd i moduler	24
-----------------	----

Tjocklek sidovägg material	2,5 mm
----------------------------	--------

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning	ja
--------------------------------	----

**Anslutning**

Antal rörledning	12
------------------	----

**Utrustning**

Antal rader	2
Antal fält	1
Antal DIN skenor	2
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	46
Utbyggbar	nej

**Standard (er)**

Glödtrådstest	750 °C
---------------	--------

**Säkerhet**

IK-klassning mekanisk slagålgighet	IK08
Kapslingsklass IP	IP65
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-25...40 °C
------------------	-------------