



VE110PN

Kapsl vector IP65 1RAD 10m

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Funktion

Med kabelgenomföring ja

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

Spänning

Driftspänning 1000 V DC

Ström

Nominell märkström 63 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Snäplås

Kapslingsklass med dörr 65

Låsbar nej

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr ja

Material

Färg Ljusgrå

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Polykarbonat (PC)

Yta Obehandlat

Dimensioner

Djup installerad produkt 114 mm

Inre djup 114 mm

Höjd installerad produkt 210 mm

Bredd installerad produkt 237 mm

Bredd i moduler 10

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning	ja
--------------------------------	----

Anslutning

Antal rörledning	6
------------------	---

Utrustning

Antal rader	1
Antal fält	1
Antal DIN skenor	1
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	20
Utbyggbar	nej

Standard (er)

Glödtrådtest	850 °C
--------------	--------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK07
Kapslingsklass IP	IP65
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-25...40 °C
------------------	-------------