



VE412PN

Kapsl vector IP65 4RAD 48m

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Funktion

Med kabelgenomföring ja

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

Spänning

Driftspänning 1000 V DC

Ström

Nominell märkström 63 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Snäplås

Kapslingsklass med dörr 65

Låsbar nej

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr ja

Material

Färg Ljusgrå

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Polykarbonat (PC)

Yta Obehandlat

Dimensioner

Djup installerad produkt 151 mm

Inre djup 151 mm

Höjd installerad produkt 677 mm

Bredd installerad produkt 310 mm

Bredd i moduler 48

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

Montage

| | |
|--------------------------------|----|
| Anpassad för utomhusanvändning | ja |
|--------------------------------|----|

Anslutning

| | |
|------------------|----|
| Antal rörledning | 12 |
|------------------|----|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-----|
| Antal rader | 4 |
| Antal fält | 1 |
| Antal DIN skenor | 4 |
| Ytterligare utrustning möjlig | ja |
| Antal öppningar i kabelfläns | 46 |
| Utbyggbar | nej |

Säkerhet

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| IK-klassning mekanisk slagålgghet | IK08 |
| Kapslingsklass IP | IP65 |
| Skyddsklass | Skyddsklass II |
| Halogenfri | ja |

Användningsvillkor

| | |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25...40 °C |
|------------------|-------------|