



VZ455P

Extra F-plint QC(5x1,5-4mm²)

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|-------------|---------------|
| Antal poler | 1 P |
| Montagesätt | Snap-in fäste |

Ström

| | |
|--------------------|------|
| Nominell märkström | 63 A |
|--------------------|------|

Material

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kopparvikt av produkten | 4,55 g |
| Färg | Brun |
| Färg | brun |
| RAL-färg | RAL 8003 |
| Material | Materialmix |
| Transparent | nej |

Dimensioner

| | |
|---------------------------|-------|
| Höjd installerad produkt | 35 mm |
| Längd | 30 mm |
| Bredd installerad produkt | 27 mm |

Anslutning

| | |
|--|--------------------------|
| Tvårsnitt ledare (flexibel), med kabel och hylsa | 1,5...25 mm ² |
| Tvårsnitt ledare (flexibel), utan kabel och hylsa | 1,5...25 mm ² |
| Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, enkelledare | 1,5 / 25 mm ² |
| Anslutningstyp | Quick Connect |

Användningsvillkor

| | |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25...40 °C |
|------------------|-------------|