



FFW73MF2

### Kombicentral infälld d 105mm

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Infällt montage

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage nej

#### Ström

Nominell märkström 63 A

#### Lock, dörr

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stål

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 105 mm

Djup installerad produkt 105 mm

Inre djup 105 mm

Höjd installerad produkt 1241 mm

Bredd installerad produkt 421 mm

Bredd i moduler 45

Tjocklek sidovägg material 2 mm

Infällnadsbredd 398 mm

Hög 1210 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 3

Antal nycklar 1

Ytterligare utrustning möjlig nej

Utbyggbar nej

#### Standard (er)

Skyddsklass enligt IEC 61140 I

**Säkerhet**

---

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kapslingsklass IP | IP30          |
| Skyddsklass       | Skyddsklass I |

---