



FFW73MS

Kombicentral utanpåliggande

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|-------------|------------------------|
| Montagesätt | Utanpåliggande montage |
|-------------|------------------------|

Kompatibilitet

| | |
|----------------------------|-----|
| Passar för DIN-skenmontage | nej |
|----------------------------|-----|

Ström

| | |
|--------------------|------|
| Nominell märkström | 63 A |
|--------------------|------|

Lock, dörr

| | |
|-----------------------------|-------|
| Dörrlås | utan |
| Dörr öppning | enkel |
| Typ av lock | Dörr |
| Transparent kåpa eller dörr | nej |

Material

| | |
|----------|--------------------|
| Färg | Vit |
| Färg | vit |
| RAL-färg | RAL 9010 - Ren vit |
| Material | Stål |
| Yta | Pulverlackad |

Dimensioner

| | |
|----------------------------|---------|
| Infällnadsdjup | 122 mm |
| Djup installerad produkt | 122 mm |
| Inre djup | 120 mm |
| Höjd installerad produkt | 1247 mm |
| Bredd installerad produkt | 427 mm |
| Bredd i moduler | 45 |
| Tjocklek sidovägg material | 2 mm |
| Bredd | 421 mm |

Montage

| | |
|--------------------------------|-----|
| Anpassad för utomhusanvändning | nej |
|--------------------------------|-----|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-----|
| Antal rader | 3 |
| Antal nycklar | 1 |
| Ytterligare utrustning möjlig | nej |
| Utbyggbar | nej |

Standard (er)

| | |
|------------------------------|---|
| Skyddsklass enligt IEC 61140 | I |
|------------------------------|---|

Säkerhet

| | |
|-------------------|---------------|
| Kapslingsklass IP | IP30 |
| Skyddsklass | Skyddsklass I |
