



FWB32S

### Normskåp 500mm höjd 72 mod 2-f

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delifälld

#### Funktion

Med kabelgenomföring ja

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

#### Ström

Nominell märkström 125 A

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Kopparvikt av produkten 0,069 kg

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

#### Dimensioner

Djup installerad produkt 161 mm

Inre djup 161 mm

Höjd installerad produkt 500 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 2 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Anslutning

Antal rörledningar 8

**Utrustning**

Antal rader	6
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Skyddsklass enligt IEC 61140	II
------------------------------	----

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Slaghållfasthet	IK09