



FWB54S

Normskåp höjd 800mm 240 mod 4

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

Funktion

Med kabelgenomföring ja

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Ström

Nominell märkström 125 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med låsstång

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Kopparvikt av produkten 0,162 kg

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

Dimensioner

Djup installerad produkt 161 mm

Inre djup 161 mm

Höjd installerad produkt 800 mm

Bredd installerad produkt 1050 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 2 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Anslutning

Antal rörledningar 16

Utrustning

Antal rader	20
Antal fält	4
Antal nycklar	1
Antal DIN skenor	20
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	8
Utbyggbar	ja

Standard (er)

Skyddsklass enligt IEC 61140	II
------------------------------	----

Säkerhet

IK-klassning mekanisk slagåtlighet	09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Slaghållfasthet	IK09