



FWB62S

## Normskåp höjd 950mm 144 mod 2

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delifälld

### Funktion

Med kabelgenomföring ja

### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

### Ström

Nominell märkström 125 A

### Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Kopparvikt av produkten 0,081 kg

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

### Dimensioner

Djup installerad produkt 161 mm

Inre djup 160 mm

Höjd installerad produkt 950 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 1 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

### Anslutning

Antal rörledningar 8

**Utrustning**

Antal rader	12
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Antal DIN skenor	12
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Skyddsklass enligt IEC 61140	II
------------------------------	----

**Säkerhet**

IK-klassning mekanisk slagåtlighet	09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Slaghållfasthet	IK09