



FP31TN2

### Väggskåp IP44 500x300x205 SKI

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 250 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Kopparvikt av produkten 0,109 kg

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 205 mm

Höjd installerad produkt 500 mm

Bredd installerad produkt 300 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 1 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 3

Antal fält 1

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 2

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

---

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd |
|--------------------------|-----------|

---

**Säkerhet**

---

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| IK -klassning mekanisk slagåtlighet | IK09          |
| Kapslingsklass IP                   | IP44          |
| Skyddsklass                         | Skyddsklass I |
| Brandsäkerhet                       | -             |

---