



FP64TN2

### Väggskåp IP44 950x1050x205 SKI

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delifälld

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 250 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel symmetrisk

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Kopparvikt av produkten 0,141 kg

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 130 mm

Höjd installerad produkt 950 mm

Bredd installerad produkt 1050 mm

Bredd i moduler 48

Tjocklek sidovägg material 1 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 6

Antal fält 4

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 8

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass I
Brandsäkerhet	-