



FP75TN2

Väggskåp IP44 1100x1300x205 SKI

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Ström

Nominell märkström 250 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Kopparvikt av produkten 0,141 kg

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålleck

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 130 mm

Höjd installerad produkt 1100 mm

Bredd installerad produkt 1300 mm

Bredd i moduler 60

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Utrustning

Antal rader 7

Antal fält 5

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 10

Utbyggbar ja

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass I
Brandsäkerhet	-