



FP42SN2

Väggskåp IP44 650x550x205 SKII

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Ström

Nominell märkström 250 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Klaffhandtag med låsstång

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 143 mm

Höjd installerad produkt 650 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Utrustning

Antal rader 4

Antal fält 2

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 4

Utbyggbar ja

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE ej berörd

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-