



FP83SN2

## Väggskåp IP44 1250x800x205SKII

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

### Ström

Nominell märkström 250 A

### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 130 mm

Höjd installerad produkt 1250 mm

Bredd installerad produkt 800 mm

Bredd i moduler 36

Tjocklek sidovägg material 1 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

### Utrustning

Antal rader 8

Antal fält 3

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 6

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

---

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

---

**Säkerhet**

---

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-

---