



FP91SN2

### Väggskåp IP44 1400x300x205SKII

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 250 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 143 mm

Höjd installerad produkt 1400 mm

Bredd installerad produkt 300 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 1 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 9

Antal fält 1

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 2

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
-------------------------------------	------

Kapslingsklass IP	IP44
-------------------	------

Skyddsklass	Skyddsklass II
-------------	----------------

Brandsäkerhet	-
---------------	---