



FP12SN2

Väggskåp IP44 1700x550x205SKII

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	Utanpåliggande/infälld/delinfälld
-------------	-----------------------------------

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd	nej
----------------------	-----

Ström

Nominell märkström	250 A
--------------------	-------

Lock, dörr

Materialtjocklek lock	1 mm
Typ av dörrlås	Vridhandtag
Antal nyckellås på dörren	1
Typ av lås	Lock (utan hål/slits)
Dörr öppning	enkel
Typ av lock	Lock/Kåpa
Transparent kåpa eller dörr	nej

Material

Färg	vit
RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Stålbleck
Yta	Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup	205 mm
Djup installerad produkt	205 mm
Inre djup	143 mm
Höjd installerad produkt	1700 mm
Bredd installerad produkt	550 mm
Bredd i moduler	24
Tjocklek sidovägg material	1 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

Utrustning

Antal rader	11
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-