



FP14SN2

## Väggskåp IP44 1700x1050x205SKII

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande/infälld/delinfälld

### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

### Ström

Nominell märkström 400 A

### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel symmetrisk

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålblack

Yta Pulverlackad

### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 143 mm

Höjd installerad produkt 1700 mm

Bredd installerad produkt 1050 mm

Bredd i moduler 48

Tjocklek sidovägg material 1 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

### Utrustning

Antal rader 11

Antal fält 4

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 8

Utbyggbar ja

### Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE ej berörd

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-