



FP23TN2

### Golvskåp IP44 1950x800x205 SK I

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 400 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Kopparvikt av produkten 0,141 kg

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 205 mm

Höjd installerad produkt 1950 mm

Bredd installerad produkt 800 mm

Bredd i moduler 36

Tjocklek sidovägg material 1 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 12

Antal fält 3

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 6

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass I
Brandsäkerhet	-