



FP21SN2

Golvskåp IP44 144 moduler

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Ström

Nominell märkström 250 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Vridhandtag

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 143 mm

Höjd installerad produkt 1950 mm

Bredd installerad produkt 300 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Utrustning

Antal rader 12

Antal fält 1

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 2

Utbyggbar ja

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
-------------------------------------	------

Kapslingsklass IP	IP44
-------------------	------

Skyddsklass	Skyddsklass II
-------------	----------------

Brandsäkerhet	-
---------------	---