



FP22SN2

### Golvskåp IP44 288 moduler

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt	Enkel eller raduppställn+I1039ing
-------------	-----------------------------------

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd	nej
----------------------	-----

#### Ström

Nominell märkström	400 A
--------------------	-------

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock	1 mm
Typ av dörrlås	Vridhandtag
Antal nyckellås på dörren	1
Typ av lås	Lock (utan hål/slits)
Dörr öppning	enkel
Typ av lock	Lock/Kåpa
Transparent kåpa eller dörr	nej

#### Material

Färg	Vit
Färg	vit
RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Stålbleck
Yta	Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup	205 mm
Djup installerad produkt	205 mm
Inre djup	143 mm
Höjd installerad produkt	1950 mm
Bredd installerad produkt	550 mm
Bredd i moduler	24
Tjocklek sidovägg material	1 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

#### Utrustning

Antal rader	12
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

---

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

---

**Säkerhet**

---

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-

---