



FP24SN2

### Golvskåp IP44 576 moduler

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 400 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1 mm

Typ av dörrlås Klaffhandtag med låsstång

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel symmetrisk

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg Vit

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 205 mm

Djup installerad produkt 205 mm

Inre djup 143 mm

Höjd installerad produkt 1950 mm

Bredd installerad produkt 1050 mm

Bredd i moduler 48

Tjocklek sidovägg material 1 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 12

Antal fält 4

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 8

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

---

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

---

**Säkerhet**

---

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP44
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-

---