



FL32S

## Väggskåp IP65 polyester, 72 moduler

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd ja

### Ström

Nominell märkström 400 A

### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 2 mm

Typ av dörrlås 3-punkts med 8mm fyrkant

Låsbar ja

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Glasfiberplast

Yta Special

### Dimensioner

Infällnadsdjup 300 mm

Djup installerad produkt 300 mm

Inre djup 150 mm

Höjd installerad produkt 550 mm

Bredd installerad produkt 600 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 2 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning ja

### Utrustning

Antal rader 3

Antal fält 2

Antal nycklar 1

Utbyggbar nej

### Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE ej berörd

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP65
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-