



FL52SP

Väggskåp IP65 120m utanpå, UV

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd ja

Ström

Nominell märkström 400 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 20 mm

Typ av dörrlås 3-punkts med 8mm fyrkant

Låsbar ja

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Glasfiberplast

Yta Special

Dimensioner

Infällnadsdjup 300 mm

Djup installerad produkt 300 mm

Inre djup 235 mm

Höjd installerad produkt 850 mm

Bredd installerad produkt 600 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 2 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning ja

Utrustning

Antal rader 5

Antal fält 2

Antal nycklar 1

Utbyggbar nej

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
-------------------------------------	-------

Kapslingsklass IP	IP65
-------------------	------

Skyddsklass	Skyddsklass II
-------------	----------------

Brandsäkerhet	-
---------------	---