



FL73SP

### Väggskåp IP65 252m utanpå, UV

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd ja

#### Ström

Nominell märkström 400 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 2 mm

Typ av dörrlås 3-punkts med 8mm fyrkant

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Lock/Kåpa

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Glasfiberplast

Yta Special

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 300 mm

Djup installerad produkt 300 mm

Inre djup 300 mm

Höjd installerad produkt 1150 mm

Bredd installerad produkt 850 mm

Bredd i moduler 36

Tjocklek sidovägg material 2 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning ja

#### Utrustning

Antal rader 7

Antal fält 3

Antal nycklar 1

Utbyggbar nej

#### Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE ej berörd

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP65
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-