



UD21E1N

### Byggsats med frontstycke K

Teniska funktioner

#### Utförande

|             |         |
|-------------|---------|
| Montagesätt | Skruvad |
|-------------|---------|

#### Utförande

|           |              |
|-----------|--------------|
| Utförande | NH- underdel |
|-----------|--------------|

#### Huvud elektriska egenskaper

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 160 A |
|-----------|-------|

#### Ström

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Nominell märkström | 160 A |
|--------------------|-------|

#### Material

|      |     |
|------|-----|
| Färg | Vit |
|------|-----|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| RAL-färg | RAL 9010 - Ren vit |
|----------|--------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
|----------|-------|

#### Dimensioner

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Djup installerad produkt | 125 mm |
|--------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höjd installerad produkt | 300 mm |
|--------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bredd installerad produkt | 250 mm |
|---------------------------|--------|

#### Leveransomfattning

|          |    |
|----------|----|
| Med lock | ja |
|----------|----|

#### Utrustning

|               |   |
|---------------|---|
| Antal enheter | 2 |
|---------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Antal fält | 1 |
|------------|---|

#### Standard (er)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd |
|--------------------------|-----------|