



UD32A1

Fronstycke plintar, vågrätt , 450x500

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|-----------|-------|
| Utförande | Plint |
|-----------|-------|

Kapacitet

| | |
|-------------------------------|----|
| Antal halva moduler per skena | 48 |
|-------------------------------|----|

Material

| | |
|------|-----|
| Färg | Vit |
|------|-----|

| | |
|----------|--------------------|
| RAL-färg | RAL 9010 - Ren vit |
|----------|--------------------|

| | |
|----------|-------|
| Material | Plast |
|----------|-------|

Dimensioner

| | |
|--------------------------|--------|
| Djup installerad produkt | 125 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Höjd installerad produkt | 450 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Bredd installerad produkt | 500 mm |
|---------------------------|--------|

Montage

| | |
|--|-----|
| Antal anslutningsklämmor i halva moduler på byggsats | 156 |
|--|-----|

Leveransomfattning

| | |
|----------|----|
| Med lock | ja |
|----------|----|

Utrustning

| | |
|---------------|-----|
| Antal enheter | 156 |
|---------------|-----|

| | |
|-------------|---|
| Antal rader | 3 |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| Antal fält | 2 |
|------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Antal DIN skenor | 3 |
|------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Antal av 75 mm steg per fält | 6 |
|------------------------------|---|

Standard (er)

| | |
|--------------------------|-----------|
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd |
|--------------------------|-----------|