



LT050U

Knivsäkringshållare

Teniska funktioner

Utförande

Antal poler	3 P
Typ av pol	3 P

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	0 / 690 V
-----------------	-----------

Spänning

Isolationsspänning	690 V
--------------------	-------

Ström

Nominell märkström	160 A
Märkström för säkringsinsats	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori B	160 A

Säkring

Karakteristik säkring	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
Säkringsstorlek	NH00

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	36 W
Energiförbrukning med kabel	46,5 W

Material

Kopparvikt av produkten	129 g
-------------------------	-------

Dimensioner

Djup installerad produkt	104 mm
Längd	150 mm
Bredd installerad produkt	106 mm

Montage

Åtdragningsmoment	8Nm
-------------------	-----

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	6 / 95mm ²
Anslutningsarea enkelledare	6 - 95mm ²
Anslutningstyp ingång	Överfallsklämma
Klämmtyp vid utgång	Skenanslutning

Standard (er)

Godkännande	IEC 60947-3, EN 60947-3
-------------	-------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höjd	2000 m
Förvarings-/transporttemperatur	-20...60 °C
