



LNH1063M

## Knivsäkring 1 63A

Teniska funktioner

### Utförande

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Utlösningsskarakteristik | gG |
|--------------------------|----|

### Huvud elektriska egenskaper

|   |        |
|---|--------|
| Brytförmåga vid kortslutning I <sub>cn</sub> AC enligt EN 60898-1 | 120 kA |
| Märkspänning U <sub>e</sub>                                       | 500 V  |
| Typ av spänning   | AC     |

### Ström

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bryt strömmen      | 120 kA |
| Nominell märkström | 63 A   |

### Säkring

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Karakteristik säkring | gG   |
| Säkringsstorlek       | NH1C |

### Effekt

|   |       |
|---|-------|
| Total effektförlust under nominell märksröm | 6,6 W |
|---|-------|

### Dimensioner

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Höjd installerad produkt  | 55 mm  |
| Längd                     | 30 mm  |
| Bredd installerad produkt | 135 mm |

### Standard (er)

|             |          |
|-------------|----------|
| Godkännande | VDE, EAC |
|-------------|----------|

### Användningsvillkor

|          |        |
|----------|--------|
| Höjd     | 2000 m |
| Isolerad | nej    |

### Identifiering

|               |     |
|---------------|-----|
| Produktfamilj | LNH |
|---------------|-----|