



HND630H

Effektbrytare h630,3pol, 630A

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Växlande
Antal poler	3 P
Typ av pol	3P3D

Funktion

Komplett enhet med skyddsenshet	ja
Shuntutlösare	LSI
Integrerat jordfelskydd	nej

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	nej
----------------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	220 / 690 V
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Isolationsspänning	800 V
Stötspänningshållfasthet	8 kV
Med underspänningsutlösning	nej

Ström

Nominell märkström	630 A
Brytförmåga vid 690V (NF EN 60947-2)	20 kA
Inställningsområde termisk fränkoppling	0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1
Brytförmåga vid 1 Pol vid It 230 V (EN 60947-2)	51 kA
Brytförmåga vid 1 Pol vid It 400 V (EN 60947-2)	9 kA
Brytförmåga efter IEC 947.2 50 Hz	100 %
Brytförmåga vid 230 V (EN 60947-2)	85 kA
Brytförmåga vid 240 V (EN 60947-2)	85 kA
Brytförmåga vid 400 V (EN 60947-2)	50 kA
Brytförmåga vid 415 V (EN 60947-2)	50 kA
Brytförmåga vid 440 V (EN 60947-2)	45 kA

Ström Korrektionsfaktor

Korrektionsfaktor för 2 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	1
Korrektionsfaktor för 3 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	1
Korrektionsfaktor för 4 och 5 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	1
Korrektionsfaktor för 6 och mer bredvid varandra monterade dvärgbrytare	1

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	120 W
Förlusteffekt per pol	40 W

Utlösningstid

Typ av utlösning	LSI
Utlösningstid termisk	5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
Bryttid	10 ms

Elektriska specifikationer

Utlösningstid magnetisk	100 till 200 ms
-------------------------	-----------------

Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	1000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Montage

Åtdragningsmoment	22Nm
DIN-skena montering med tillvalsadapter	nej

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	35 - 240mm ²
Anslutningsarea enkelledare	35 - 240mm ²
Anslutning	Anslutning framifrån
Anslutningstyp	Anslutning med kabelsko

Inställningar

Inställningsområde magnetisk fränkoppling	3500 / 4410 / 5600 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 A
Inställningsområde magnetisk fränkoppling	2,5 / 5 / 8

Utrustning

Motordrivning tillval	ja
-----------------------	----

Exempel på användning

Driftskategori	A
----------------	---

Standard (er)

Standardtext	IEC 60947-2
--------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP4X
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-25...70 °C
Höjd	2000 m
Luftfuktighetsskydd	för alla klimat
Förvarings-/transporttemperatur	-35...70 °C