



HA354

Lastbrytare 250A

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Långt tumgrepp
Antal poler	3 P
Typ av pol	3 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

Funktion

Backströmställare	nej
-------------------	-----

Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	380 / 415 V
-----------------	-------------

Spänning

Isolationsspänning	800 V
Stötspänningshållfasthet	8000 V

Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC21 i kategori B	250 A
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori A	250 A
Bryt strömmen	4,3 kA
Nominell märkström	250 A
Kortslutningsström med gl-gG säkring	50 kA
Tillåten ström för dimensionering under en sekund	9 kA
Märkström vid AC1 i kategori A	250 A
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori B	250 A
Märkström vid AC23 i kategori A	200 A
Strömbelastningsförmåg AC23 i kategori B	200 A

Effekt

Märkeffekt vid 440/500 V, 50 Hz	90 kW
Total effektförlust under nominell märksröm	17,4 W
Förlusteffekt per pol	5,8 W
Kopplingseffekt vid 400 V i AC1	164 kW

Lock, dörr

Låsbar	ja
--------	----

Dimensioner

Djup installerad produkt	130 mm
Höjd installerad produkt	160 mm
Bredd installerad produkt	180 mm

Montage

Fixeringstyp	För frontmontage
--------------	------------------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	120mm ²
Anslutningsarea enkelledare	150mm ²
Anslutningstyp	Anslutning med kabelsko

Utrustning

Kabelsko med kabel	185 mm ²
Motordrivning tillval	nej

Standard (er)

Standardtext	IEC 60947-3
--------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP00
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20...70 °C
------------------	-------------