



HIM304

Reserv. omkopp.40 A 3-pol

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Kort tumgrepp
Antal poler	3 P
Typ av pol	3 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

Funktion

Backströmställare	ja
-------------------	----

Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	380 / 415 V
Frekvens	50/60 Hz

Ström

Nominell märkström	40 A
Kortslutningsström med gl-gG säkring	50 kA
Tillåten ström för dimensionering under en sekund	1,26 kA
Märkström vid AC23 i kategori A	40 A

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	2,7 W
Förlusteffekt per pol	0,9 W
Kopplingseffekt vid 400 V i AC1	26 kW

Lock, dörr

Låsbar	ja
--------	----

Anslutning

Anslutningstyp	Med skruv
----------------	-----------

Utrustning

Motordrivning tillval	nej
-----------------------	-----

Standard (er)

Standardtext	IEC 60947-3
--------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20...70 °C
Luftfuktighetskydd	ja enligt to IEC 68-2-30
