



HIM406

### Reserv. omkopp.63A 4-pol

Teniska funktioner

#### Utförande

Typ av styrning	Kort tumgrepp
Antal poler	4 P
Typ av pol	4 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

#### Funktion

Backströmställare	ja
-------------------	----

#### Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	380 / 415 V
Frekvens	50/60 Hz

#### Ström

Nominell märkström	63 A
Kortslutningsström med gl-G säkring	50 kA
Tillåten ström för dimensionering under en sekund	1,5 kA
Märkström vid AC23 i kategori A	63 A

#### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	6 W
Förlusteffekt per pol	1,5 W
Kopplingseffekt vid 400 V i AC1	41 kW

#### Lock, dörr

Låsbar	ja
--------	----

#### Anslutning

Anslutningstyp	Med skruv
----------------	-----------

#### Utrustning

Motordrivning tillval	nej
-----------------------	-----

#### Standard (er)

Standardtext	IEC 60947-3
--------------	-------------

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-20...70 °C
Luftfuktighetskydd	ja enligt to IEC 68-2-30

---