



HAC308

Huvudbrytare 80 A 3-polig

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Kort tumgrepp
Antal poler	3 P
Typ av pol	3 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

Funktion

Backströmställare	nej
-------------------	-----

Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	380 / 415 V
Frekvens	50 Hz

Spänning

Isolationsspänning	800 V
Stötspänningshållfasthet	8000 V

Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC21 i kategori B	80 A
Nominell märkström	80 A
Kortslutningsström med gI-gG säkring	50 kA
Tillåten ström för dimensionering under en sekund	1,5 kA
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori B	80 A
Märkström vid AC23 i kategori A	80 A
Strömbelastningsförmåg AC23 i kategori B	80 A

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	7,2 W
Förlusteffekt per pol	2,4 W
Kopplingseffekt vid 400 V i AC1	52 kW

Lock, dörr

Låsbar	ja
--------	----

Anslutning

Anslutningsarea enkelledare	35mm ²
Anslutningstyp	Med skruv

Utrustning

Motordrivning tillval	nej
-----------------------	-----

Standard (er)

Standardtext	IEC 60947-3
--------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20...70 °C
------------------	-------------
