



HAC408

## Huvudbrytare 80 A 4-polig

Teniska funktioner

### Utförande

Typ av styrning	Kort tumgrepp
Antal poler	4 P
Typ av pol	4 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

### Funktion

Backströmställare	nej
-------------------	-----

### Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	380 / 415 V
Frekvens	50 Hz

### Spänning

Isolationsspänning	800 V
Stötspänningshållfasthet	8000 V

### Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC21 i kategori B	80 A
Nominell märkström	80 A
Kortslutningsström med gI-gG säkring	50 kA
Tillåten ström för dimensionering under en sekund	1,5 kA
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori B	80 A
Märkström vid AC23 i kategori A	80 A
Strömbelastningsförmåg AC23 i kategori B	80 A

### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	9,6 W
Förlusteffekt per pol	2,4 W
Kopplingseffekt vid 400 V i AC1	52 kW

### Lock, dörr

Låsbar	ja
--------	----

### Anslutning

Anslutningsarea enkelledare	35mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Med skruv

### Utrustning

Motordrivning tillval	nej
-----------------------	-----

**Standard (er)**

---

Standardtext	IEC 60947-3
--------------	-------------

---

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

---

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-20...70 °C
------------------	-------------

---