



HAD312

## Huvudbrytare 125 A 3-polig

Teniska funktioner

### Utförande

Typ av styrning	Kort tumgrepp
Antal poler	3 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

### Funktion

Backströmställare	nej
-------------------	-----

### Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	380 / 415 V
-----------------	-------------

### Spänning

Isolationsspänning	800 V
Stötspänningshållfasthet	8000 V

### Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC21 i kategori B	125 A
Nominell märkström	125 A
Kortslutningsström med gl-gG säkring	25 kA
Tillåten ström för dimensionering under en sekund	2,75 kA
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori B	125 A
Märkström vid AC23 i kategori A	100 A
Strömbelastningsförmåg AC23 i kategori B	100 A

### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	21,3 W
Förlusteffekt per pol	7,1 W
Kopplingseffekt vid 400 V i AC1	82 kW

### Lock, dörr

Låsbar	ja
--------	----

### Anslutning

Anslutningsarea enkelledare	70mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Med skruv

### Utrustning

Kabelsko med kabel	95 mm <sup>2</sup>
Motordrivning tillval	nej

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

---

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-20...70 °C
------------------	-------------

---