



HR534

JF relä 3mA-30A LCD 4 trafos

Teniska funktioner

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
-----------------	-------

Spänning

Max. driftspänning	276 V
--------------------	-------

Ström

Känslighet	30 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 / 5000 / 10000 / 30000 mA
------------	--

Tiilåten överlast på transformator	30kA / 100ms
------------------------------------	--------------

Effekt

Ineffekt i VA	6 VA
---------------	------

Montage

Åtdragningsmoment	0,5/0,6Nm
-------------------	-----------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,5 / 2mm ²
----------------------------	------------------------

Anslutningsarea enkelledare	0,5 / 2mm ²
-----------------------------	------------------------

Anslutningsarea Sensorledning mjukledare	0,5 / 2 mm ²
--	-------------------------

Inställningar

Differentialskyddsfördröjning	0 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,75 / 1 s
-------------------------------	----------------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
-------------------	------

Jordfelsbrytare klass	A
-----------------------	---

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-10...55 °C
------------------	-------------

Höjd	2000 m
------	--------

Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C
---------------------------------	-------------