



MBS120



Dvärgbr B 1-P 20A 6kA

Teniska funktioner

Utförande

Antal skyddade poler	1
Antal poler	1 P
Typ av pol	1 P
Utlösningskaraktär	B

Funktion

Samtidig omkoppling N-neutral	nej
-------------------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Brytförmåga vid kortslutning I _{cn} AC enligt EN 60898-1	6 kA
Märkspänning U _e	230 / 400 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Isolationsspänning	500 V
Stötspänningshållfasthet	4000 V

Ström

Nominell märkström	20 A
Drifts-/brytförmåga	6 kA
Inställningsområde termisk fränkoppling	1,13 / 1,45 I _n
Magnetisk inställningsström	3 / 5 I _n
Brytförmåga vid kortslutning I _{cn} EN 60898-1 under 230 V	6 kA
Brytförmåga vid 230 V (EN 60947-2)	6 kA

Ström / temperatur

Märkström -25°C	27,18 A
Märkström -20°C	26,55 A
Märkström -15°C	25,93 A
Märkström -10°C	25,4 A
Märkström -5°C	24,68 A
Märkström 0°C	24,05 A
Märkström 5°C	23,43 A
Märkström 10°C	22,8 A
Märkström 15°C	22,18 A
Märkström 20°C	21,55 A
Märkström 25°C	20,93 A
Märkström 30°C	20 A
Märkström 35°C	19,68 A
Märkström 40°C	19,05 A
Märkström 45°C	18,43 A
Märkström 50°C	18 A
Märkström 55°C	17,18 A
Märkström 60°C	16,55 A
Märkström 65°C	15,93 A
Märkström 70°C	15,3 A

Ström Korrektionsfaktor

Korrektionsfaktor för 2 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	1
Korrektionsfaktor för 3 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	0,95
Korrektionsfaktor för 4 och 5 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	0,9
Korrektionsfaktor för 6 och mer bredvid varandra monterade dvärgbrytare	0,85
Korrektionsfaktor magnetisk utlösning vid 100 Hz	1,1
Korrektionsfaktor magnetisk utlösning vid 200 Hz	1,2
Korrektionsfaktor magnetisk utlösning vid 400 Hz	1,5
Korrektionsfaktor magnetisk utlösning vid 60 Hz	1

Frekvens

Frekvens	50 till 60 Hz
----------	---------------

Selektivitet

Max. eftersäkring typ aM för selektivitet vid DC	2 A
Max. eftersäkring typ gI för selektivitet vid DC	6 A
Min. försäkring typ aM för selektivitet vid DC	25 A
Min försäkring typ gI för selektivitet vid DC	25 A

Effekt

Maximal effektförlust per pol enligt produktstandarden	4,5 W
Total effektförlust under nominell märksröm	2,79 W
Förlusteffekt per pol	2,79 W

Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	4000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000

Dimensioner

Djup installerad produkt	70 mm
Höjd installerad produkt	83,4 mm
Bredd installerad produkt	17,5 mm

Montage

Passar för infälld montering	ja
------------------------------	----

Anslutning

Anslutningsarea vid utgående med skruv, med flexibel ledare	1 / 25 mm ²
Anslutningsarea vid utgående med skruv, med enkelledare	1 / 35 mm ²
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med enkelledare	1 / 35 mm ²
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 / 25 mm ²
Anslutningsarea skruvplint med QuickConnect med flexibel ledare	1 / 16 mm ²
Anslutningsarea skruvplint med QuickConnect med enkelledare	1 / 25 mm ²
Fasskena kompatibel uppströms	KDNxxx
Anslutningstyp	Quick Connect

Utrustning

Snabbanslutning	ja
-----------------	----

Standard (er)

Standardtext	EN 60898-1
Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-25...70 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Energibegränsningsklass I ² t	3
Höjd	2000 m
Luftfuktighetsskydd	för alla klimat
Förvarings-/transporttemperatur	-25...80 °C