



MZ201



Hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V

Teniska funktioner

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 / 415 V
Typ av spänning	AC

Spänning

Isolationsspänning	4000 V
Max. driftspänning	240 V
Driftspänning	12 / 250 V

Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC1	6 A
Nominell märkström	6 A
I _{min} = f (U = 12 V DC)	0,3 A
I _{min} = f (U = 230 V DC)	0,6 A
I _{min} = f (U = 400 V AC)	3 A

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	0,1 W
---	-------

Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000

Dimensioner

Djup installerad produkt	40 mm
Höjd installerad produkt	80 mm
Bredd installerad produkt	9,5 mm

Montage

Åtdragningsmoment	1,2Nm
Fabriksanpassad	nej

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	10mm ²
Kontakttyp	1NC+1NO
Anslutningstyp	Med skruv

Utrustning

Antal brytande kontakter	1
Antal slutande kontakter	1

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-25...60 °C
Luftfuktighetskydd	95% / 80°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40...80 °C
