




MZ202



Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring

Teniska funktioner

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 / 415 V
-----------------	-------------

Spänning

Isolationsspänning	4000 V
Max. driftspänning	240 V
Driftspänning	12 / 250 V

Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC1	6 A
I _{min} = f (U = 12 V DC)	0,3 A
I _{min} = f (U = 230 V DC)	0,6 A
I _{min} = f (U = 400 V AC)	3 A

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	0,2 W
---	-------

Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000

Dimensioner

Djup installerad produkt	68 mm
Bredd installerad produkt	9 mm

Montage

Åtdragningsmoment	1,3Nm
Fabriksanpassad	nej

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	10mm ²
Kontakttyp	1NC+1NO
Anslutningstyp	Med skruv

Utrustning

Antal brytande kontakter	1
Antal slutande kontakter	1

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-25...60 °C
Luftfuktighetsskydd	95% / 80°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40...80 °C