EZN002

IP40

Tidrelä frånsl 250V

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	DIN-skena
Teknisk specifikation	frånslagsfördröjd

Funktion

Omkopplingscykler	min. 50000

- Funktioner: till-/frånslagsfrödröjd, framkants-/bakkants, pulsformning, symetriskt blinkning, kontakt öppen/stängd

Utförande

- växlande kontakt, kopplas NC eller NO

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
Frekvens	50/60 Hz

Ström

Max. märkbrytförmåga vid cos phi 0.6	5 A
Kopplingsström vid cos f = 0,6	max. 5 A

Effekt

Ineffekt i VA	15 VA
energiförbrukning (operation)	15 VA
Total effektförlust under nominell märksröm	2 W
Effektförlust vid full belastning	≈ 2 W
Förlusteffekt per spole	0,5 W

Dimensioner

Djup installerad produkt	58 mm
Höjd installerad produkt	85 mm
Längd	64 mm
Bredd installerad produkt	17,5 mm
Bredd på DIN-skenemonterad enhet	1 modules

Reglering av lågenergilampor

Lysrörslampor	max. 600 VA

Reglering av LED

LED	med status-LED för driftlägesvisning

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	450 W
230 V glödlampor och halogenlampor	max. 450 W

Montage

Typ av montering	DIN-skena
Montering	för montage på DIN-skena

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1 - 6mm²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 10mm²
Ledararea (flexibel)	1…6 mm²
Ledararea (rigid)	1,5…10 mm²
Antal kontakter	1
Kontakttyp	1 växlande
Anslutningstyp	Med skruv

- med skruvklämmor

Inställningar

Fördröjning PÅ	0,1 s
Inställd fördröjningstid	0,1 s... 10 h
Tidsfördröjning, ställbar	0,1 s…10 h
Fördröjning av	0,1 s

- med 2 potentiometrar för inställning av tidsfördröjning

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP40

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20…50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40…70 °C

Instruktioner

- OBS!
  Ej anpassad för anslutning till SELV-system (safety extra-low voltage).