



SU213

Ringklocka 220-240V AC

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|-------------|-----------|
| Montagesätt | DIN-skena |
|-------------|-----------|

Huvud elektriska egenskaper

| | |
|-----------------|----------|
| Märkspänning Ue | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |

Ström

| | |
|--------------------|--------|
| Driftsström | 0,03 A |
| Nominell märkström | 0,03 A |

Effekt

| | |
|---|--------|
| Ineffekt i VA | 6,5 VA |
| Total effektförlust under nominell märksröm | 6,5 W |

Dimensioner

| | |
|---------------------------|-------|
| Djup installerad produkt | 65 mm |
| Höjd installerad produkt | 80 mm |
| Bredd installerad produkt | 18 mm |

Anslutning

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Anslutningsarea mjukledare | 4mm ² |
| Anslutningsarea enkelledare | 6mm ² |

Utrustning

| | |
|----------|-------|
| Ljudnivå | 85 dB |
|----------|-------|

Säkerhet

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP20 |
|-------------------|------|

Användningsvillkor

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -10...40 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -25...60 °C |