



CZ001

### Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V

Teniska funktioner

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning U <sub>e</sub>	230 / 440 V
Frekvens	50 Hz

#### Spänning

Isolationsspänning	500 V
Driftspänning	12 / 250 V

#### Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC1	6 A
I <sub>min</sub> = f (U = 230 V AC)	6 A
I <sub>min</sub> = f (U = 230 V DC)	0,6 A
I <sub>min</sub> = f (U = 400 V AC)	3 A

#### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	0,1 W
---	-------

#### Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000

#### Dimensioner

Bredd installerad produkt	18 mm
---------------------------	-------

#### Montage

Åtdragningsmoment	1,2Nm
Fabriksanpassad	nej

#### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	4mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	6mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	Hjälpkontakt 1 S + 1 Ö, signalkontakt 1 S + 1 Ö
Anslutningstyp	Med skruv

#### Utrustning

Antal brytande kontakter	1
Antal slutande kontakter	1

#### Användningsvillkor

Driftstemperatur	-25...60 °C
Luftfuktighetsskydd	95% / 80°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40...80 °C